

StarTech.com Docking Station per 4 HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" - Dock USB 3.1 (10Gbps) con UASP

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: SDOCK4U313

Nome del prodotto : Docking Station per 4 HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" - Dock USB 3.1 (10Gbps) con UASP



StarTech.com Docking Station per 4 HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" - Dock USB 3.1 (10Gbps) con UASP  
StarTech.com Docking Station per 4 HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" - Dock USB 3.1 (10Gbps) con UASP.  
Tipologia disco rigido: HDD, SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Massima velocità di trasferimento: 10 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Materiali: Plastica. Numero di ventole: 2 ventola(e), Diametro del ventilatore: 6 cm, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a manicotto. Consumi (modalità stand-by): 78 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 2 A



| Unità rigida                                        |                                      | Gestione energetica                     |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Tipologia disco rigido *                            | HDD, SSD                             | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V         |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione *          | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III | Corrente d'ingresso                     | 2 A                 |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati * | 2.5,3.5"                             | Voltaggio di uscita                     | 12 V                |
| numero di dispositivi di archivio supportati        | 4                                    | Corrente d'uscita                       | 6,5 A               |
| Capacità massima di memoria                         | 10 TB                                | Dimensioni e peso                       |                     |
| Connettività                                        |                                      | Larghezza                               | 171 mm              |
| Interfaccia host *                                  | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C     | Profondità                              | 291 mm              |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)         | 1                                    | Altezza                                 | 87 mm               |
| Caratteristiche                                     |                                      | Peso                                    | 1 kg                |
| Massima velocità di trasferimento                   | 10 Gbit/s                            | Contenuto dell'imballo                  |                     |
| Colore del prodotto                                 | Nero                                 | Adattatore AC/DC                        | ✓                   |
| Materiali                                           | Plastica                             | Cavi inclusi                            | USB, USB tipo-C     |
| Hot-swap                                            | ✓                                    | Tipi di spina inclusa                   | ANZ, EU, JP, NA, UK |
| Plug & Play                                         | ✓                                    | Guida d'installazione rapida            | ✓                   |
| Supporto S.M.A.R.T.                                 | ✓                                    | Condizioni ambientali                   |                     |
| Supporto TRIM                                       | ✓                                    | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C           |
| Emissione acustica                                  | 19,04 dB                             | Intervallo di temperatura               | -20 - 50 °C         |
| Numero di cicli di connettività                     | 10000                                | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%            |
| Indicatori LED                                      | Attività, Potenza                    | Dati su imballaggio                     |                     |
| Tempo medio tra guasti (MTBF)                       | 30000 h                              | Larghezza imballo                       | 170 mm              |
| Supporto UASP                                       | ✓                                    | Profondità imballo                      | 340 mm              |
| Chipset                                             | VIA Labs - VL820, VIA Labs - VL715   | Altezza imballo                         | 210 mm              |
| Raffreddamento                                      |                                      | Peso dell'imballo                       | 2,4 kg              |
| Ventola integrata                                   | ✓                                    | Dettagli tecnici                        |                     |
| Numero di ventole                                   | 2 ventola(e)                         | Certificati di sostenibilità            | CE, RoHS            |
| Diametro del ventilatore                            | 6 cm                                 | Certificati di conformità               | CE, RoHS            |
| Tipo di cuscinetto                                  | Cuscinetto a manicotto               | Dati logistici                          |                     |
|                                                     |                                      | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 84733080            |

| Gestione energetica         |      | Dati logistici                   |        |
|-----------------------------|------|----------------------------------|--------|
| Consumi (modalità stand-by) | 78 W | Larghezza scatola principale     | 354 mm |
|                             |      | Lunghezza del cartone principale | 356 mm |
|                             |      | Altezza scatola principale       | 470 mm |
|                             |      | Quantità per cartone principale  | 4 pz   |



0065030870672



065030870672

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date