



HP Series 5 Pro Monitor per videoconferenze serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8" - 524pm



Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Series 5 Pro

Codice prodotto: 9E0G9UT#ABB

Nome del prodotto : Monitor per videoconferenze HP serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8" - 524pm

Monitor per videoconferenze HP serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8" - 524pm

[HP Series 5 Pro Monitor per videoconferenze serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8" - 524pm:](#)

Videoconferenze straordinarie con l'AI

Collabora a distanza con maggiore efficienza grazie al monitor per videoconferenze HP serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8". Organizza riunioni senza distrazioni, ovunque, con il supporto dell'AI avanzata. Aumenta il comfort grazie a una configurazione personalizzabile.

HP Series 5 Pro Monitor per videoconferenze serie 5 Pro FHD USB-C da 23,8" - 524pm. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23,8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23,8")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ingresso audio	✓
Tipologia HD *	Full HD	Uscita audio	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LCD	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	IPS	Connessione cuffia	3,5 mm
Retroilluminazione a LED	✓	Commutatore KVM integrato	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	HDCP	✓
Touch screen *	✗	Collegamento in rete	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Collegamento ethernet LAN	✓
Luminosità schermo	350 cd/m ²	Comandato a distanza	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Ergonomia	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Montaggio standard VESA *	✓
Superficie display	Opaco	Panel mounting interface 24/5000	
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
Formato	16:9	Altezza regolabile (max)	15 cm
Rapporto di contrasto *	1500:1	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione	-5 - 23°
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm	Gestione energetica	
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz		

Display		Gestione energetica	
Intervallo di scansione verticale	50 - 100 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	D
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Consumi *	33 W
Dimensione visibile, diagonale	6,05 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm	Consumo energetico (max)	223 W
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Durezza della superficie	3H	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Profondità colore	8 bit	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Gamma cromatica standard	sRGB	Tipo alimentazione	Interno
Gamma di colori	100%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Condizioni ambientali	
Tecnologia della lunetta del display	Micro-Edge	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Umidità	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Dimensioni e peso	
Ricarica rapida	✓	Larghezza (con supporto)	539,4 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Profondità (con supporto)	189,5 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza (con supporto)	503,2 mm
Segmento HP	Business	Peso (con supporto)	9,5 kg
Sensore a infrarossi (IR)	✓	Larghezza (senza supporto)	212,4 mm
Multimediale		Profondità (senza supporto)	18,6 mm
Numero di altoparlanti	4	Altezza(senza supporto)	123,7 mm
Potenza in uscita (RMS)	12 W	Peso (senza supporto)	4,99 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Dati su imballaggio	
Megapixel	5 MP	Larghezza imballo	621 mm
Microfono incorporato	✓	Profondità imballo	140 mm
Fotocamera integrata *	✓	Altezza imballo	393 mm
Design		Peso dell'imballo	9,5 kg
Posizionamento di mercato *	Business	Tipo di imballo	Scatola
Colore del prodotto *	Nero	Scheda di garanzia	✓
Nome del colore	Jet black	Contenuto dell'imballo	
Supporto staccabile	✓	Stand incluso	✓
Colore piedi	Argento, Nero	Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C, AC
Connettività		Guida rapida	✓
Hub USB integrato *	✓	Software forniti	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sostenibilità	
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altre caratteristiche	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Paese di origine	Cina, Tailandia
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Codice UNSPSC	43211902
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso	9,5 kg
Alimentazione USB	✓	Certificati di conformità	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Garanzia del produttore	Tre anni di garanzia limitata HP
HDMI *	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Quantità porte HDMI	1	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Versione HDMI	2.0		
Quantità DisplayPorts	1		
Numero di uscite DisplayPort	1		
Versione DisplayPort	1.4		

Altre caratteristiche	
Certificazione	MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Certificati Ucraina; Certificazione TÜV Flicker-Free; NRCS; PSE; GS; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV MEPS Corea; DoC Australia-Nuova Zelanda; EMF
Caratteristiche speciali	
HP GTIN (EAN/UPC)	198122902057
Dettagli tecnici	
Contenuto scatola	Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true



198122902057

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date