

StarTech.com Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Nero

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: CDP2DPMM3MB

Nome del prodotto : Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Nero

StarTech.com Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Nero - Adattatore USB Tipo-C - Compatible con Thunderbolt 3

StarTech.com Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 3m - 4k 60hz - Nero. Lunghezza cavo: 3 m, Connettore 1: USB tipo-C, Connettore 2: DisplayPort. Certificati di sostenibilità: RoHS. Peso: 222 g, Larghezza: 20 mm, Profondità: 3000 mm. Quantità per pacco: 1 pz, Larghezza imballo: 200 mm, Profondità imballo: 220 mm. Larghezza scatola principale: 320 mm, Lunghezza del cartone principale: 500 mm, Altezza scatola principale: 210 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Range di umidità di funzionamento	20 - 70%
Lunghezza cavo *	3 m	Sostenibilità	
Connettore 1 *	USB tipo-C	Certificati di sostenibilità	RoHS
Connettore 2 *	DisplayPort	Dimensioni e peso	
Genere del connettore 1 *	Maschio	Peso	222 g
Genere del connettore 2 *	Maschio	Larghezza	20 mm
HDCP	✓	Profondità	3000 mm
versione HDCP	1.4/2.2	Altezza	15 mm
versione DisplayPort	1.2	Dati su imballaggio	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Quantità per pacco	1 pz
Risoluzione massima	3840 x 2160 Pixel	Larghezza imballo	200 mm
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160	Profondità imballo	220 mm
Ampiezza banda	21600 MB/s	Altezza imballo	20 mm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Peso dell'imballo	231 g
Supporto HBR2	✓	Dettagli tecnici	
Colore del prodotto	Nero	Certificati di conformità	RoHS
Chipset	STMicroelectronics - STM32F072C8U6, PERICOM - PI3DPX1203	Dati logistici	
Canali audio supportati	7.1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Certificazione	CE, FCC, REACH	Larghezza scatola principale	320 mm
Condizioni ambientali		Lunghezza del cartone principale	500 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C	Altezza scatola principale	210 mm
		Quantità per cartone principale	40 pz



0065030873901



065030873901

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date