APC SMT750IC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,75 kVA 500 W 6 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT750IC

Nome del prodotto : SMT750IC

APC SMT750IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 500 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4,6 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 15,8 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 138 mm, Profondità: 358 mm, Altezza: 157 mm

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	0,75 kVA
Potenza in uscita *	500 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓
Valutazione sovraccarico energetico	540 J
Efficienza	98%
Emissione acustica	40 dB
Allarmi sonori	✓
Riavvio automatico	✓

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Numero di jumpers uscita IEC	2
Porta USB	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	✓

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)

Batteria	
Partenza a freddo	✓

Design	
Fattore di forma *	Tower
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	status
Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	Green Premium
Certificati di conformità	RoHS

Dimensioni e peso	
Larghezza	138 mm
Profondità	358 mm
Altezza	157 mm
Peso	13,2 kg
Larghezza imballo	278 mm
Profondità imballo	499 mm

Batteria	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4,6 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	15,8 min
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h
Batteria scambio a caldo	✓
test automatico batteria	✓

Dimensioni e peso	
Altezza imballo	301 mm
Peso dell'imballo	14,2 kg

Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	Cavo USB
Manuale dell'utente	✓
Guida d'installazione rapida	✓
Software forniti	Powershute Serial Edition

Dati logistici	
Quantità per pallett	24 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

0731304340317

731304340317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date