EIZO FlexScan EV2795-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero



Marchio : EIZO

Famiglia del prodotto: FlexScan

Codice prodotto: EV2795-BK

Nome del prodotto : EV2795-BK

27" IPS, QHD 2560 x 1440 px, 350 cd/m², 5 ms, 16:9, USB-C, LAN, DP, HDMI, 16 kWh/1000h, D

EIZO FlexScan EV2795-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero:

La connessione Dock USB-C e USB-C-Daisy Chain consentono un'installazione flessibile con meno ingombro sulla scrivania grazie alla quasi assenza di bordi. La trasmissione di segnali video, l'alimentazione, audio e video ad alta definizione e il trasferimento di dati ad alta velocità avviene in un attimo con un unico cavo dal PC al monitor USB-C. Ciò consente di svolgere il proprio lavoro anche da casa o da qualsiasi altro luogo. Il collegamento USB-Daisy Chain è particolarmente utile per configurare applicazioni multischermo. Due porte upstream consentono inoltre di utilizzare il monitor come KVM switch, anche da casa, se ad esempio, si desidera condividere mouse e tastiera e usufruire di più display (tramite segnale USB-C/DisplayPort).



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta	5 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,78 milioni di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	31 - 89 kHz
Frequenza scansione verticale	59 - 61 Hz
Gamma cromatica standard	sRGB

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✓
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	17,7 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	0 - 344°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 35°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Svedese
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh

Prestazione	
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✓
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2 W

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Certificazione	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Porta DVI	✗
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	1
Ingresso audio	✓

Gestione energetica	
Consumi *	16,1 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	10 - 90%

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, Da USB tipo C a USB tipo C
Guida rapida	✓

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611 mm
Profondità (con supporto)	230 mm
Altezza (con supporto)	369 mm
Peso (con supporto)	8,5 kg
Larghezza (senza supporto)	611 mm
Profondità (senza supporto)	56 mm
Altezza(senza supporto)	357 mm
Peso (senza supporto)	5,7 kg

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	356881

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Altre caratteristiche	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1



4995047056638

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date