xerox

Everyday Rigenerato Fotoricettore rigenerato Everyday™ di Xerox Mono compatibile con Brother DR2400, Capacità standard

Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto: Everyday Rigenerato

Codice prodotto: 006R04752

Nome del prodotto :
Fotoricettore rigenerato Everyday™ di Xerox Mono compatibile con Brother DR2400, Capacità standard

Fotoricettore rigenerato Everyday™ di Xerox Mono compatibile con Brother DR2400, Capacità standard

Everyday Rigenerato Fotoricettore rigenerato Everyday™ di Xerox Mono compatibile con Brother DR2400, Capacità standard:

Un impegno di responsabilità ambientale rappresenta l'approccio migliore dal punto di vista commerciale, per il suo impatto positivo sul pianeta, sull'azienda e sulle persone. Il Toner rigenerato Everyday di Xerox produce un'impronta di carbonio minore rispetto a qualsiasi altra cartuccia di toner a singolo utilizzo. Perché non si dovrebbe essere obbligati a scegliere tra fare la propria parte per ridurre l'impatto sull'ambiente e il costo del toner. E la compatibilità con le marche di stampanti più diffuse ti permette di usufruire dell'impareggiabile qualità e impegno ambientale di Xerox indipendentemente dalla stampante che utilizzi.
Everyday Rigenerato Fotoricettore rigenerato Everyday™ di Mono compatibile con Brother DR2400, Capacità standard. Resa in pagine del toner nero: 12000 pagine, Colori di stampa: Nero, Quantità per pacco: 1 pz

Caratteristiche	
Unità di tamburi incorporata	✓
Compatibilità *	Brother HL-L2350|Brother HL-L2310|Brother DCP-L2530|Brother MFC-L2750|Brother DCP-L2550|Brother HL-L2375|Brother HL-2370|Brother MFC-L2730
Quantità per pacco *	1 pz
Tipo di cartuccia	Resa standard
Resa in pagine del toner nero *	12000 pagine
Tipo *	Compatibile
Colori di stampa *	Nero
Compatibilità marca *	Brother
Tipo di fornitura *	Confezione singola
In sostituzione alla	DR-2400
Codice OEM	DR2400
Paese di origine	Cina
Certificazione	RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	17 - 25 °C
Range di umidità di funzionamento	30 - 70%
Intervallo di temperatura	0 - 35 °C
Umidità	35 - 85%

Dimensioni e peso	
Peso	710 g
Larghezza imballo	230 mm
Profondità imballo	360 mm
Altezza imballo	100 mm
Peso dell'imballo	820 g
Tipo di imballo	Scatola

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443,91,3000
Quantità per cartone principale	5 pz

0952050413234

952050413234

0095205041323

095205041323

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date