# Viewsonic Value Series VA2432-MHD-3 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero







**Marchio :** Viewsonic

**Famiglia del prodotto:** Value Series

**Codice prodotto:** VA2432-MHD-3

**Nome del prodotto :** VA2432-MHD-3

Viewsonic Value Series VA2432-MHD-3. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LED |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Touch screen * | ✗ |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | ✓ |
| Forma dello schermo * | Piatto |
| Rapporto di contrasto * | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |

| Prestazione | |
|---|---|
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓ |
| Tecnologia flicker-free | ✓ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ |

| Connettività | |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | ✓ |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✗ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Blocco cavo * | ✓ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✗ |
| Inclinazione regolabile | ✓ |
| Inclinazione | -3 - 20° |
| Numero di lingue OSD | 14 |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 16 kWh |
| Consumi * | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 23 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |

| Multimediale | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Fotocamera integrata * | ✘ |

| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto * | Nero |
| Design senza telaio | ✔ |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | ✔ |
| Colore piedi | Nero |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✘ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | ✘ |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Altezza (con supporto) | 406,1 mm |
| Peso (con supporto) | 2,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,4 kg |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 112 mm |
| Altezza imballo | 395 mm |
| Peso dell'imballo | 3,7 kg |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |
| Cavi inclusi | AC, dC, HDMI, Potenza |
| Guida rapida | ✔ |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Windows 10/11, macOS |
| Certificazione | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS |

0766907035063

766907035063

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date