



## TP-Link Omada EAP225 punto accesso WLAN 1350 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** EAP225

**Nome del prodotto :** EAP225

TP-Link Omada EAP225. Velocità massima di trasferimento dati: 1350 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 450 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato: Passive PoE, Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 1,5 A. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Caratteristiche dell'antenna: Antenna integrata



| Caratteristiche                                  |                                                                                     | Gestione energetica                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.4 GHz *                                        | ✓                                                                                   | Consumi                                | 10,15 W                                                             |
| 5 GHz *                                          | ✓                                                                                   | Design                                 |                                                                     |
| 6 GHz *                                          | ✗                                                                                   | Installazione *                        | Soffitto, Parete                                                    |
| Velocità massima di trasferimento dati *         | 1350 Mbit/s                                                                         | Colore del prodotto *                  | Bianco                                                              |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 450 Mbit/s                                                                          | Blocco cavo                            | ✓                                                                   |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)   | 867 Mbit/s                                                                          | Tipologia slot blocco cavo             | Kensington                                                          |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN              | 10,100,1000 Mbit/s                                                                  | Interruttore On/Off                    | ✓                                                                   |
| Standard di rete                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af | Tasto reset                            | ✓                                                                   |
| Tecnologia di cablaggio                          | 10/100/1000Base-T(X)                                                                | Indicatori LED                         | Potenza, WLAN                                                       |
| MIMO                                             | ✓                                                                                   | Antenna                                |                                                                     |
| Tipo MIMO                                        | Multi User MIMO                                                                     | Tipo di antenna *                      | Interno                                                             |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)                     | ✓                                                                                   | Tipo di direzione dell'antenna         | Omnidirezionale                                                     |
| VLAN support                                     | ✓                                                                                   | Caratteristiche dell'antenna           | Antenna integrata                                                   |
| Caratteristiche della LAN virtuale               | VLAN mapping                                                                        | Qualità dell'antenna                   | 5                                                                   |
| Limitazione della velocità                       | ✓                                                                                   | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi                                                               |
| Direzione della banda                            | ✓                                                                                   | Prestazione                            |                                                                     |
| Airtime Fairness (ATF)                           | ✓                                                                                   | Sistema operativo compatibile          | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Supporto qualità del servizio (QoS)              | ✓                                                                                   | Reti mobili                            |                                                                     |
| BeamForming                                      | ✓                                                                                   | Slot per scheda SIM                    | ✗                                                                   |
| Potenza di trasmissione (CE)                     | 23 dbm                                                                              | Dimensioni e peso                      |                                                                     |
| Potenza di trasmissione (FCC)                    | 24 dbm                                                                              | Larghezza                              | 205,5 mm                                                            |
| Sicurezza                                        |                                                                                     | Profondità                             | 181,5 mm                                                            |
| Algoritmi di sicurezza supportati *              | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK            | Altezza                                | 37,1 mm                                                             |
| Filtri MAC address                               | ✓                                                                                   | Dati su imballaggio                    |                                                                     |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier)           | Multiple SSIDs                                                                      | Larghezza imballo                      | 228 mm                                                              |
| Numero di supporti SSID                          | 16                                                                                  | Profondità imballo                     | 340 mm                                                              |
|                                                  |                                                                                     | Altezza imballo                        | 65 mm                                                               |
|                                                  |                                                                                     | Peso dell'imballo                      | 910 g                                                               |

| Sicurezza                                 |             | Dati su imballaggio                     |                                                   |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lista di controllo accesso (ACL)          | ✓           | Tipo di imballo                         | Scatola                                           |
| Caratteristiche di gestione               |             | Contenuto dell'imballo                  |                                                   |
| Gestione web-based                        | ✓           | Numero di prodotti inclusi              | 1 pz                                              |
| Syslog                                    | ✓           | Adattatore AC/DC                        | ✓                                                 |
| Connettività                              |             | Adattatore PoE incluso                  | ✓                                                 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)       | 1           | Kit di montaggio                        | ✓                                                 |
| *                                         |             | Guida rapida                            | ✓                                                 |
| Jack DC-in                                | ✓           | Condizioni ambientali                   |                                                   |
| Gestione energetica                       |             | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%                                          |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)        | ✓           | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                         |
| *                                         |             | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C                                       |
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Passive PoE | Umidità                                 | 5 - 90%                                           |
| Voltaggio di uscita                       | 12 V        | Sostenibilità                           |                                                   |
| Corrente d'uscita                         | 1,5 A       | Conformità alla sostenibilità           | ✓                                                 |
|                                           |             | Certificati di sostenibilità            | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Dati logistici                            |             |                                         |                                                   |
|                                           |             | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990                                          |



6935364096915

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date