LevelOne GES-2108P switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GES-2108P

Nome del prodotto : GES-2108P



LevelOne GES-2108P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Voltaggio input DC: 54 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Mirroring della porta	✓
Full duplex	✓
Half-Duplex	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Controllo Broadcast storm	✓
Limitazione della velocità	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-negoziazione	✓
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN
Numero di VLA	32

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci
Numero di code	4
Supporto Jumbo Frames	✓
Frame Jumbo	9000
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB

Sicurezza	
Funzione IGMP snooping	✓

Dettagli tecnici	
Altezza del pallet (aria)	158,4 cm
Certificati di conformità	CE, RoHS

Gestione energetica	
Alimentazione *	DC/PoE
Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Voltaggio input DC	54 V
Corrente d'ingresso	2.2 A
Consumo energetico (max)	120 W
Protezione contro le sovratensioni	✓
Protezione contro le sovratensioni	8 kV

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Bilancio energetico totale del PoE	112,8 W

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 95%
Dissipazione del calore	27,3 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	160 mm
Profondità	95 mm
Altezza	29 mm
Peso	400 g

Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	AC
Adattatore AC/DC	✓
Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	310 mm
Profondità imballo	230 mm
Altezza imballo	65 mm
Peso dell'imballo	1,3 kg

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✓

Design	
Montaggio rack *	✗
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE
Paese di origine	Cina
Certificazione	UKCA, FCC Class A

Prestazione	
Memoria flash	2 MB
Fanless	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	43800 h

Dettagli tecnici	
Numero di cartoni per pallet (aria)	18 pz
Lunghezza del pallet	80 cm
Ampiezza del pallet	120 cm

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	CE, RoHS

Dati logistici	
Peso netto del cartone principale	600 g
Larghezza scatola principale	350 mm
Lunghezza del cartone principale	330 mm
Altezza scatola principale	480 mm
Peso del cartone principale	13,6 kg
Quantità per cartone principale	10 pz



4015867229200



0846359058404



846359058404

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date