APC SMC1000IC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 600 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMC1000IC

Nome del prodotto : SMC1000IC

APC SMC1000IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Larghezza: 171 mm, Profondità: 439 mm, Altezza: 219 mm

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1 kVA
Potenza in uscita *	600 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓
Valutazione sovraccarico energetico	455 J
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%
Emissione acustica	41 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Allarmi sonori	✓
Gestione web-based	✓
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Riavvio automatico	✓
Compensazione di tensione di temperatura	✓

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Porta USB	✓

Batteria	
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h
Batteria scambio a caldo	✓
test automatico batteria	✓
Partenza a freddo	✓

Design	
Fattore di forma *	Mini Tower
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✓
Certificazione	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	Green Premium

Dimensioni e peso	
Larghezza	171 mm
Profondità	439 mm
Altezza	219 mm
Peso	17,3 kg
Larghezza imballo	328 mm
Profondità imballo	595 mm
Altezza imballo	376 mm

Connettività	
Quantità porte USB 2.0	1
Porte seriali	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)

Dimensioni e peso	
Peso dell'imballo	19,6 kg

Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	Cavo USB
CD di installazione	✓
CD software	✓

Dati logistici	
Quantità per pallett	18 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

0731304332947

731304332947

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date