NETGEAR

NETGEAR 8-Port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Plus Switch (GS308EPP) Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS308EPP-100PES

Nome del prodotto : 8-Port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Plus Switch (GS308EPP)

NETGEAR 8-Port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Plus Switch (GS308EPP). Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af. Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2/L3
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓
Supporto MIB	✓
Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Supporto 10G *	✗
Mirroring della porta	✓
Full duplex	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Controllo Broadcast storm	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
VLAN support	✓
Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci
Supporto Jumbo Frames	✓
Frame Jumbo	9216
Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Funzione IGMP snooping	✓
Protezione contro i loop back	✓

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✓
Design	
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	✓
Gestione energetica	
Alimentazione *	dC
Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Dimensioni e peso	
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Altezza	27 mm
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

0606449153095

606449153095

(01)10606449153092

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date