SHARP

Sharp P621U Proiettore a raggio standard 6200 ANSI lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Bianco



Marchio : Sharp

Codice prodotto: 60006201

Nome del prodotto : P621U

Sharp P621U. Luminosità proiettore: 6200 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 15.3 - 24.6 mm, Range di apertura (F-F): 1,6 - 2. Formato video analogico: NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. Tipo interfaccia seriale: RS-232

LASER PHOSPHOR



Proiettore	
Rapporti d'aspetto supportati	16:10
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Proiezione a distanza oggettiva	0,8 - 12,9 m
Luminosità proiettore *	6200 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	3LCD
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)
Rapporto di contrasto *	3000000:1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10
Sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa *	Laser
Durata della sorgente luminosa *	20000 h
Sistema di lente	
Messa a fuoco *	Manuale
Lunghezza focale	15.3 - 24.6 mm
Range di apertura (F-F)	1,6 - 2
Zoom fotocamera	✔
Tipo di zoom	Manuale
Rapporto di Zoom	1.6:1
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-20 - 20%
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	0 - 44%
Video	
Formato video analogico *	NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD *	✔
Connettività	
Ingressi audio (L,R) *	1
Tipo interfaccia seriale *	RS-232
Quantità porte HDMI *	2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔

Collegamento in rete	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Caratteristiche	
Emissione acustica *	27 dB
Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✔
Potenza in uscita (RMS)	20 W
Numero di altoparlanti incorporati	1
Design	
Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Colore del prodotto *	Bianco
Display	
Display incorporato *	✘
Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Consumi *	318 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energia (modalità economica)	237 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	20 - 80%
Dimensioni e peso	
Larghezza	480 mm
Profondità	122 mm
Altezza	407 mm
Peso *	9,7 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile *	✔

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date