

ZYXEL

Zyxel BE22000 22000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: WBE665S-EU0102F

Nome del prodotto : BE22000

Zyxel BE22000. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 22000 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500,10000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
5 GHz *	✓	Jack DC-in	✓
6 GHz *	✓	Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	22000 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1376 Mbit/s	tasso di voltaggio DC	24 - 48 V
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	8646 Mbit/s	Design	
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)	11530 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,2500,10000 Mbit/s	Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
Standard di rete	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b	Antenna	
MIMO	✓	Tipo di antenna *	Interno
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Livello di guadagno dell'antenna (max)	6 dBi
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Certificati di sicurezza	
Roaming veloce	✓	Certificazione	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 ETSI EN 303 687 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 EN 62368-1 IEC 62368-1
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Wireless meshing	✓	Larghezza	410 mm
Direzione della banda	✓	Profondità	410 mm
Filtro di coesistenza cellulare (CCF)	✓	Altezza	110 mm
Sensibilità ricevitore	-104 dBm	Peso	4,96 kg
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Larghezza imballo	564,5 mm

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Profondità imballo	535,5 mm
Caratteristiche di gestione	L2-isolation, MAC filtering, Rogue AP detection	Altezza imballo	176,5 mm
		Peso dell'imballo	8,1 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Quantità per pacco	1 pz
Interfaccia a riga di comando (CLI)	✓	Kit di montaggio	✓
Gestione del punto di accesso		Condizioni ambientali	
Gestito in Cloud	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Firmware aggiornabile	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	10 - 90%



4718937651474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.