

Philips 3000 series 55BDL3751T/00 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 138,4 cm (54.5") LCD Wi-Fi 450 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 3000 series

Codice prodotto: 55BDL3751T/00

Nome del prodotto :
55BDL3751T/00

Philips 3000 series 55BDL3751T/00. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 138,4 cm (54.5"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Ampiezza del filetto (superiore)	2,7 cm
Dimensioni diagonale schermo *	138,4 cm (54.5")	Schermo antiriflesso	✓
Tecnologia display *	LCD	Resistente alle ditate	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Tipo di montaggio	Parete
Luminosità schermo *	450 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Commerciale
Touch screen *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo	Numero di lingue OSD	18
Numero di punti touch simultanei	10	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms	Supporto HID	✓
Rapporto di contrasto	5000:1	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	100 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumo energetico (max)	179 W
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Numero di display	1	Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	100 kWh
Spessore del vetro	3 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità porte HDMI *	2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Versione HDMI	2.0	Sistema informatico	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Sistema del computer *	✓
Porta DVI *	✗	Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Quantità DisplayPorts *	1	Processore integrato *	✓
DisplayPorts in	1	Produttore processore	ARM
versione DisplayPort	1.3	Famiglia processore	ARM Cortex
Porta USB *	✓	Modello del processore	A55
Numero di USB	5	Architettura processore	ARM Cortex-A55
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Numero di core del processore	4
Connettore USB	Micro-USB, USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	RAM installata	4 GB
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2		
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1		
Alimentazione USB	✓		

Connettività			Sistema informatico	
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W		Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Collegamento ethernet LAN *	✓		Capacità memoria interna	32 GB
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		Sistema operativo incluso	Android
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s		Versione sistema operativo	13
Wi-Fi *	✓		Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Connessione RS232	✓		Formati audio supportati	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
Porta dati a infrarossi	✓		Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Slot per modulo OPS	✓		Dimensioni e peso	
Audio			Larghezza (con supporto)	1265,6 mm
Altoparlanti incorporati *	✓		Profondità (con supporto)	69,8 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2		Altezza (con supporto)	736,4 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W		Peso (con supporto)	25 kg
Design			Dati su imballaggio	
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo		Peso dell'imballo	32,2 kg
Orientamento	Orizzontale/Verticale		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero		Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓		Batterie incluse	✓
Panel mounting interface 24/5000			Cavi inclusi	AC, RS-232, Da USB tipo A a USB tipo B
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm		Modulo Wi-Fi incluso	✓
Ampiezza del filetto (inferiore)	2,7 cm		Condizioni ambientali	
Ampiezza del filetto (laterale)	2,7 cm		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
			Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
			Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
			Umidità	5 - 95%
			Caratteristiche	
			Montabile a parete	✓
			Dettagli tecnici	
			Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
			Durata della garanzia	3 anno/i
			Certificati di conformità	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), PSB, RoHS



8721038100112

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.