



TP-Link Omada SG3452P switch di rete Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: SG3452P

Nome del prodotto : SG3452P

TP-Link Omada SG3452P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45/micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzione IGMP snooping	✓
Livello del commutatore	L2/L3	Supporto SSH/SSL	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione contro i loop back	✓
Gestione web-based	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Gestito in Cloud	✓	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Ispezione ARP	✓	Protezione della password	✓
Registro evento di sistema	✓	Funzioni Multicast	
Supporto MIB	Yes	Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantità di slot per modulo SFP	4	Design	
Console port	RJ-45/micro-USB	Montaggio rack *	✓
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Fattore di forma	1U
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Tasto reset	✓
Supporto 10G *	✗	Indicatori LED	✓
Mirroring della porta	✓	Numero di ventole	3 ventola(e)
Routing IP	✓	Gestione energetica	
Routing basato su criteri	✓	Alimentazione *	AC
Supporto controllo flusso	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Controllo Broadcast storm	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Limitazione della velocità	✓	Consumo energetico (max)	464,2 W
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	48
Rilevamento di collegamento attivo	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	384 W
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4000	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Trasmissione dati			
Capacità di commutazione *	104 Gbit/s		

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
tasso di inoltro	77,38 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Store-and-forward	✓	Umidità	5 - 90%
Instradamento statico	✓	Dissipazione del calore	1584,08 BTU/h
Numero di instradamenti statici	48	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	440 mm
Frame Jumbo	9000	Profondità	330 mm
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB	Altezza	44 mm
Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Cavi inclusi	AC
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Guida rapida	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola



6935364006273



1210002611947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.