

StarTech.com Cavo adattatore USB C HDMI da 2m 4K 60Hz con HDR10 - Adattatore type C HDMI 4K Ultra HD - HDMI 2.0b - Video convertitore da USB-C a HDMI HDR per monitor/display - Modalità DP 1.4 Alt HBR3

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: CDP2HDM2MH

Nome del prodotto : Cavo adattatore USB C HDMI da 2m 4K 60Hz con HDR10 - Adattatore type C HDMI 4K Ultra HD - HDMI 2.0b - Video convertitore da USB-C a HDMI HDR per monitor/display - Modalità DP 1.4 Alt HBR3

StarTech.com Cavo adattatore USB-C HDMI 4K 60Hz da 2m - Convertitore video type C a HDMI per monitor/display DP 1.4 Alt mode (CDP2HDM2MH)
StarTech.com Cavo adattatore USB C HDMI da 2m 4K 60Hz con HDR10 - Adattatore type C HDMI 4K Ultra HD - HDMI 2.0b - Video convertitore da USB-C a HDMI HDR per monitor/display - Modalità DP 1.4 Alt HBR3. Lunghezza cavo: 2 m, Connettore 1: HDMI tipo A (Standard), Connettore 2: USB tipo-C. Certificati di sostenibilità: CE, RoHS. Peso: 69 g, Larghezza: 22 mm, Altezza: 12 mm. Quantità per pacco: 1 pz, Larghezza imballo: 218 mm, Profondità imballo: 200 mm. Larghezza scatola principale: 415 mm, Lunghezza del cartone principale: 435 mm, Altezza scatola principale: 420 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Range di umidità di funzionamento	0 - 85%
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Sostenibilità	
Lunghezza cavo *	2 m	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Connettore 1 *	HDMI tipo A (Standard)	Dimensioni e peso	
Connettore 2 *	USB tipo-C	Peso	69 g
Genere del connettore 1 *	Maschio	Larghezza	22 mm
Genere del connettore 2 *	Maschio	Altezza	12 mm
Versione HDMI	2.0b	Dati su imballaggio	
HDCP	✓	Quantità per pacco	1 pz
versione HDCP	1.4/2.2	Larghezza imballo	218 mm
versione DisplayPort	1.4	Profondità imballo	200 mm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Altezza imballo	16 mm
Risoluzione massima	3840 x 2160 Pixel	Peso dell'imballo	78,2 g
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Dettagli tecnici	
Colore del prodotto	Nero, Argento	Certificati di conformità	CE, RoHS
Chipset	RTD2172U	Dati logistici	
Canali audio supportati	7.1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Tipo di convertitore	Convertitore video attivo	Larghezza scatola principale	415 mm
Condizioni ambientali		Lunghezza del cartone principale	435 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 60 °C	Altezza scatola principale	420 mm
Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C	Quantità per cartone principale	120 pz



0065030888844



065030888844

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date