

StarTech.com Cavo adattatore da USB C a DisplayPort 1.2 da 2m - Cavo video bidirezionale da DP a USB-C o USB-C a DP 4K 60Hz - HBR2/HDR - Cavo per monitor USB tipo C/TB3

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: CDP2DP2MBD

Nome del prodotto : Cavo adattatore da USB C a DisplayPort 1.2 da 2m - Cavo video bidirezionale da DP a USB-C o USB-C a DP 4K 60Hz - HBR2/HDR - Cavo per monitor USB tipo C/TB3

StarTech.com Cavo adattatore USB-C a DisplayPort 1.2 da 2 m - Bidirezionale - 4K 60Hz - USB type C a DP 1.2 - Thunderbolt 3 (CDP2DP2MBD)

StarTech.com Cavo adattatore da USB C a DisplayPort 1.2 da 2m - Cavo video bidirezionale da DP a USB-C o USB-C a DP 4K 60Hz - HBR2/HDR - Cavo per monitor USB tipo C/TB3. Lunghezza cavo: 2 m, Connettore 1: USB tipo-C, Connettore 2: DisplayPort. Certificati di sostenibilità: CE, RoHS. Peso: 77 g, Larghezza: 220 mm, Profondità: 2038 mm. Quantità per pacco: 1 pz, Larghezza imballo: 226 mm, Profondità imballo: 124 mm. Larghezza scatola principale: 327 mm, Lunghezza del cartone principale: 497 mm, Altezza scatola principale: 212 mm



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Lunghezza cavo *	2 m	Sostenibilità	
Connettore 1 *	USB tipo-C	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Connettore 2 *	DisplayPort	Dimensioni e peso	
Genere del connettore 1 *	Maschio	Peso	77 g
Genere del connettore 2 *	Maschio	Larghezza	220 mm
HDCP	✓	Profondità	2038 mm
versione HDCP	1.4/2.2	Altezza	12 mm
versione DisplayPort	1.2	Dati su imballaggio	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Quantità per pacco	1 pz
Risoluzione massima	3840 x 2160 Pixel	Larghezza imballo	226 mm
Ampiezza banda	21600 MB/s	Profondità imballo	124 mm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Altezza imballo	12 mm
Supporto HBR2	✓	Peso dell'imballo	84 g
Colore del prodotto	Nero	Dettagli tecnici	
Chipset	Chrontel - CH7213C-BF, VIA Labs - VL170	Certificati di conformità	CE, RoHS
Canali audio supportati	7.1	Dati logistici	
Plug & Play	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Tipo di convertitore	Convertitore video attivo	Larghezza scatola principale	327 mm
Condizioni ambientali		Lunghezza del cartone principale	497 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C	Altezza scatola principale	212 mm
		Quantità per cartone principale	80 pz



0065030886802



065030886802

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date