

Philips 5000 series 27B2G5601/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 27B2G5601/00

Nome del prodotto : 27B2G5601/00

Business Monitor 27B2G5601 Monitor LCD

Philips 5000 series 27B2G5601/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:

Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare un monitor a risparmio energetico dotato di molte altre funzioni pensate per facilitare le attività lavorative.

Philips 5000 series 27B2G5601/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Collegamento ethernet LAN	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	Quad HD	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LCD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di pannello *	IPS	Blocco cavo *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Regolazione altezza *	✓
Touch screen *	✗	Altezza regolabile (max)	15 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Rotazione	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Girevole	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Inclinazione	-5 - 30°
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Picture-in-Picture	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Numero di lingue OSD	21
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Plug & Play	✓
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Range di scansione orizzontale	48 - 100 kHz		
Intervallo di scansione verticale	30 - 150 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		

Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	13 kWh
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi *	16,02 W
Durezza della superficie	3H	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Profondità colore	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB	Consumi (modalità risparmio energetico)	12,7 W
Copertura sRGB (tipica)	110%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura NTSC (tipica)	94%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Schermo sRGB	✓	Tipo alimentazione	Interno
Prestazione		Scala di efficienza energetica	Da A a G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Condizioni ambientali	
AMD FreeSync *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia flicker-free	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Multimediale		Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Larghezza (con supporto)	614 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (con supporto)	235 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (con supporto)	543 mm
Design		Peso (con supporto)	7,19 kg
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (senza supporto)	614 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (senza supporto)	58 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza(senza supporto)	368 mm
Colore piedi	Argento	Peso (senza supporto)	5,43 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	730 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondità imballo	159 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza imballo	445 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	2	Peso dell'imballo	10,3 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Stand incluso	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Cavi inclusi	AC, Audio, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Alimentazione USB	✓	Manuale dell'utente	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Versione HDMI	2.0	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Supporto HBR3	✓
versione DisplayPort	1.4	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
Uscita audio	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
HDCP	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
versione HDCP	1.4/2.0	Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eyesafe certified
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Sincronizzazione adattiva	✓
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		(cdm) Software/funzione	SmartControl

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85%



8721038003314

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.