

GIGABYTE P550SS ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Silver, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU

Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: GP-P550SS ICE EU

Nome del prodotto : P550SS ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Silver, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU

- Estetica bianca ghiaccio
- Certificato 80 PLUS Silver (230V UE)
- Supporto standard Intel ATX 3.0 (compatibile con ATX 3.1)
- Ventola da 120mm con cuscinetti fluidodinamici (FDB)
- Design a cavo piatto
- Potente singola linea +12V
- Protezione OVP/OPP/SCP/UVP/OC/OTP

P550SS ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Silver, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU

GIGABYTE P550SS ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Silver, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU:

Assicurati una fornitura di energia affidabile ed efficiente con gli alimentatori GIGABYTE. Progettati per prestazioni ottimali e per durare, i nostri PSU offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE danno la fiducia necessaria per esperienze di calcolo fluide e ininterrotte.



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	550 W	Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✓
Tensione di ingresso AC *	155-240 V	Connettore ATX (20+4-PIN)	✓
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz	Connettore di potenza del floppy drive	2
Corrente d'ingresso	6.3 A	Connettore floppy disc	✓
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo	Connettore PCI Express	✓
Potenza combinata (+3.3V)	100 W	Tipo di cablaggio	Non modulare
Potenza combinata (+12V)	549,6 W	Prestazione	
Potenza combinata (+5V)	100 W	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Silver
Potenza combinata (-12V)	3,6 W	Utilizzo *	PC
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A	Versione ATX	3.1
Corrente massima di uscita (+12V)	45,8 A	Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A	Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A	Design	
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A	Colore del prodotto	Bianco
Tempo di attesa	16 ms	Tipo di raffreddamento	Attivo
Efficienza	90%	Diametro del ventilatore	12 cm
Intervallo di ritardo del segnale Power Good	100 - 150 ms	Numero di ventole	1 ventola(e)
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico	Collocazione ventole	Alto
Connettività		Interruttore On/Off	✓
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX	Dimensioni e peso	
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm	Larghezza	140 mm
Numero di connettori SATA	5	Profondità	150 mm
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	4	Altezza	86 mm
		Peso	1,95 kg

Connettività		Dati su imballaggio	
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2	Larghezza imballo	254 mm
		Profondità imballo	206 mm
		Altezza imballo	117 mm
		Peso dell'imballo	2,11 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Dati logistici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331554910

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.