



LevelOne GTP-5271 switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GTP-5271

Nome del prodotto : GTP-5271



LevelOne GTP-5271. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	v1/v2
Livello del commutatore	L3	Protocolli	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Ispezione ARP	✓	Caratteristiche IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	48	Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Materiale della scocca	Metallo
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	48	Tasto reset	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Indicatori LED	Collegamento, PoE, Potenza
Console port	RJ-45	Paese di origine	Cina
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Certificazione	CE
Collegamento in rete		Prestazione	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	RAM installata	32 MB
		Firmware aggiornabile	✓
		Telnet	✓
		Dettagli tecnici	
Supporto 10G *	✓	Certificati di conformità	RoHS
Mirroring della porta	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Controllo Broadcast storm	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Limitazione della velocità	✓	Corrente d'ingresso	6 A
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	473,7 W
Tecnologie di virtualizzazione di rete	Tunneling Q-in-Q	Power over Ethernet (PoE)	
Implementazione del protocollo QinQ	Selective QinQ	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
VLAN support	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	48
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W

Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	4096	Bilancio energetico totale del PoE	400 W
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
tasso di inoltro	130,944 Mpps	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Store-and-forward	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Jumbo Frames	✓	Umidità	5 - 90%
Frame Jumbo	12000	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	512 MB	Larghezza	440 mm
Sicurezza		Profondità	330 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Altezza	44,5 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	4,52 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
IGMP proxy	✓	Cavi inclusi	AC
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3	Guida rapida	✓
Supporto SSH/SSL	✓	Tipo di imballo	Scatola
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata sul web	Kit di montaggio per rack	✓
Protezione della password	✓	Piedini di gomma	✓
Prevenzione attacco DoS	✓	Larghezza imballo	596 mm
tipo di autenticazione	RADIUS	Profondità imballo	390 mm
Algoritmi di pianificazione di coda	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)	Altezza imballo	80 mm
Funzioni Multicast		Peso dell'imballo	6 kg
Supporto multicast	✓	Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4015867207949



0846359051825



846359051825



4015867228586

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date