D-Link DXS-3410-32SY switch di rete Gestito L3 Nero





Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3410-32SY

Nome del prodotto : DXS-3410-32SY

D-Link DXS-3410-32SY. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 48000 voci, Capacità di commutazione: 760 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,.... Montaggio rack

Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L3
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Ispezione ARP	✔
Registro evento di sistema	✔
Supporto MIB	RFC3621, RFC4293, RFC1850, RFC1724, RFC2782, RFC4113, RFC2620, RFC2925, RFC4293, RFC4133,

Connettività	
Quantità di slot del modulo SFP+	28
Connettore a fibra ottica	SFP+
Console port	RJ-45
Numero di porte SFP28	4
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✔
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Mirroring della porta	✔
Full duplex	✔
Supporto controllo flusso	✔
Raggruppamento link	✔
Apertura albero di protocollo	✔
Blocco Head-of-line (HOL)	✔
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Port-based VLAN

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	760 Gbit/s
Throughput	565,44 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	48000 voci
Numero di code	8
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	12000

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Supporto SSH/SSL	✔
Protezione contro i loop back	✔
Protezione/Filtro BPDU	✔
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port

Funzioni Multicast	
Supporto multicast	✔

Protocolli	
Protocolli di rete supportati	IPv6, IPv4

Design	
Montaggio rack *	✔
Impilabile *	✔
Colore del prodotto	Nero
Numero di ventole	3 ventola(e)
Sicurezza	cUL, CB, BSMI
Compatibilità elettromagnetica	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI

Prestazione	
Impilamento fisico (unità)	9
Stacking virtuale (unità)	32
Emissione acustica	53,3 dB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	437675,04 h

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Consumo energetico (max)	104 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Trasmissione dati	
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client
Lista di controllo accesso (ACL)	✔
Funzione IGMP snooping	✔

Condizioni ambientali	
Umidità	5 - 90%
Dissipazione del calore	354,86 BTU/h

Dimensioni e peso	
Larghezza	441 mm
Profondità	250 mm
Altezza	44 mm
Peso	3,88 kg

790069473494

0790069473494

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date